



Reinigungs- und Startverfahren Schneid- und Schleiföle

Blaser Swisslube
Customer Service



Hinweise zur Vorreinigung

- Verwenden Sie zum Reinigen keine wässrigen Reinigungs- oder Lösungsmittel.
- Blaser-Öle vermischt mit Fremdöl tendieren zu Schaumbildung. Daher die Anlagen und eventuelle Hilfsmittel (Filter, Kühler, Rohrleitungen) gründlich reinigen.
- Beachten Sie auch alle zusätzlichen Schritte, die möglicherweise “systemspezifisch” sind (z.B. bei grossen Zentralsystemen oder Schleif-Filtersystemen).

Reinigung

1	Schauen Sie das Video zur Reinigung von Werkzeugmaschine und Kühlsystem (siehe übernächste Folie).
2	Entfernen Sie alle Abdeckungen und Bleche an Maschinen, Tanks, Flüssigkeitsfiltern, Kühlern und Luftfiltern.
3	Entfernen Sie altes Öl aus Tanks und Behältern.
4	Entfernen Sie die Filter aus den Filtergehäusen und saugen Sie das restliche Öl ab. Alle Schläuche und Enden trennen und vollständig entleeren.
5	Das restliche Öl in der Kühleinheit abtrennen und ablassen/absaugen.
6	Alle angesammelten Späne und Schlamm abkratzen und entfernen.

Reinigung

- | | |
|----|---|
| 7 | Reinigen Sie nach Möglichkeit alle Lüftungssysteme und Rohrleitungen. |
| 8 | Reinigen Sie Tank und Maschine mechanisch mit einem Lappen und nehmen Sie soviel Öl auf wie möglich. |
| 9 | Ersetzen Sie alle Paneele, Schlauchverbindungen, Rohrverbindungsstücke, Kanäle und Halterungen. Alle Verbindungen festziehen. |
| 10 | Bei extrem verschmutzten und/oder grösseren Anlagen ist eine anschliessende Spülung mit Blasinse Spülöl erforderlich. |

Spülzyklus (empfohlene Vorgehensweise) – für alle Systeme sehr zu empfehlen

Hinweis: Wenn sie von wassermischbaren Kühlschmierstoffen zu reinem Öl wechseln, wiederholen Sie den Spülgang zweimal. Eine kleine Menge Restwasser kann grosse Probleme verursachen.

1	Füllen Sie das System mit Spülöl der Blasorinse-Serie und lassen Sie es ca. 2 Stunden in der Maschine zirkulieren (30 Minuten für Schleifsysteme). Dies stellt sicher, dass restliches Öl entfernt wird.
2	Entfernen Sie das Spülöl vollständig von allen Komponenten wie bei der Reinigung beschrieben.
3	Je nach Verschmutzungsgrad kann Spülöl aus der Blasorinse-Serie aufbewahrt und bis zu 5 Mal wiederverwendet werden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt der Blasorinse-Serie oder kontaktieren Sie Ihren Blaser Ansprechpartner.

Startvorgang (empfohlene Vorgehensweise)

- 1 Installieren Sie neue Filter/Filtergeräte.
- 2 Befüllen Sie das System mit frischem Öl.
- 3 Prüfen Sie auf Undichtigkeiten.
- 4 System starten. Falls möglich, die ersten paar Liter des Öls aus den Düsen in einem Gefäß sammeln, um allfälligen Restschmutz aufzufangen.

Wir sind für Sie da

Generelle Erklärvideos
Auf blaser.com/services

Persönliche Unterstützung
Kontaktieren Sie Ihren Blaser
Ansprechpartner.

